

# HT4

## Unità trasmittente

HT4 è la soluzione Autec per il controllo remoto di gru idrauliche e mezzi di sollevamento su autocarro. Di dimensioni compatte e con una disposizione dei comandi intuitiva e sicura, è progettata per l'utilizzo con una sola mano e combina un'ergonomia avanzata con un'elevata affidabilità operativa. La disposizione chiara dei comandi, il trigger proporzionale ed il display grafico da 1,8" completamente personalizzabile rendono HT4 ideale per applicazioni professionali in cui controllo, affidabilità e sicurezza sono requisiti essenziali.

**LIFT** Serie Lift

**Data Feedback**  
Display TFT 1.8"

**Funzioni di sicurezza**  
GSS, EMS, ATS (EN 62745)

**Numero massimo di attuatori**  
4 toggle switch + 1 trigger proporzionale

**Personalizzazione**  
Display grafico completamente customizzabile

**Unità riceventi compatibili**  
Tutte le unità riceventi della serie Lift






Scopri di più


## Dati tecnici

Alimentazione	3.6 VDC
Frequenza radio	2.4 GHz FHSS
Prestazione della funzione di arresto (GSS / EMS)	fino a PL d, SIL 2 (EN ISO 13849-1)
Prestazione della funzione di arresto automatico (ATS)	fino a PL d, SIL 2 (EN ISO 13849-1)
Raggio di azione tipico	75 m (246 ft)
Autonomia con batteria carica (uso continuo a 20°C / 68°F)	50 ore di utilizzo tipico
Tempo di ricarica batteria	4 ore
Grado di protezione	IP65 (NEMA 4)
Temperatura di funzionamento e di stoccaggio	funzionamento: (-20 °C) ÷ (+60 °C) / (-4 °F) ÷ (+140 °F) stoccaggio: (-40 °C) ÷ (+70 °C) / (-40 °F) ÷ (+158 °F)
Dimensioni	94x255x123 mm (3.70x10.04x4.84 in)
Peso	750 g (1.65 lb)
Accessori inclusi	docking station


## Opzioni




Filocomando



Feedback aptico



Inclinometro e sensore di caduta Zero-G



App AUTECConnect per iOS / Android

**Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design, manufacture and service of remote control systems for safety industrial application.**

Questo documento include descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche dei relativi prodotti Autec. Questo documento non sostituisce né è sufficiente per la valutazione dei prodotti in questione per quanto riguarda la loro idoneità su specifiche applicazioni dell'utente. Il proprietario, l'operatore, l'utilizzatore o l'integratore di sistema sono responsabili della corretta e completa esecuzione dell'analisi dei rischi, per valutare e testare gli specifici prodotti o sistemi destinati ad una particolare applicazione o all'uso degli stessi. Né Autec né alcuna delle sue filiali o affiliati sono responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

**AUTEC Srl**

Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) - Italy  
Tel. +39 0444 901000 - Fax +39 0444 901011  
info@autecsafety.com - www.autecsafety.com

