

T10B/T10C

Unità trasmittente

La pulsantiera LIFT T10 è una trasmittente leggera e robusta dotata di 10 pulsanti a doppia pressione e 3 pulsanti laterali per ulteriori opzioni configurabili. L'ampia disponibilità di pulsanti personalizzabili facilita l'identificazione delle funzioni da attivare minimizzando gli errori di attuazione. Tutti i modelli sono dotati di 4 LED (Data Feedback) per la visualizzazione degli stati della macchina.

La pulsantiera LIFT T10 è adatta per essere utilizzata nel settore della movimentazione di materiali su applicazioni come carroponti, gru a portale, a cavalletto e a bandiera. Può essere inoltre impiegata per applicazioni veicolari come rimorchi per trasporti eccezionali e scarrabili.

Serie Lift



MY LIFT AUTECH
applicazione gratuita
per smartphone che
semplifica la
configurazione del sistema



3 pulsanti
programmabili
laterali aggiuntivi



T-Key per autorizzare
l'uso della pulsantiera;
in alternativa è possibile
impostare un codice PIN



Pannello personalizzabile:
integrale oppure
kit simboli pulsanti



Modello T10B
con batteria AUTECH



Modello T10C
con 3 batterie AAA standard



Dimensioni

L 66.6 mm (2.62 in) A 230.8 mm (9.08 in) P 37.4 mm (1.47 in)



Unità riceventi compatibili

Tutte le unità riceventi Lift, digitali e CANopen

Serie Lift



Performance di sicurezza

Prestazioni delle funzioni di
GSS/EMS/ATS fino a PL d /
SIL 2 (EN ISO 13849-1 e
EN IEC 62745:2017)



Banda di frequenza

Bluetooth® 2.4 GHz



Numero di comandi

Fino a 13



Autonomia

Li-Ion
38 ore

Alcaline
70 ore (1.2 Ah)
88 ore (1.5 Ah)

T10B/T10C

Unità trasmittente



Scopri di più

Dati tecnici

Alimentazione	batteria Li-Ion LPM00 (T10B) n° 3 batterie alcaline AAA 1.5 V (T10C)
Banda di frequenza	2400 – 2483.5 MHz (40 canali)
Prestazioni delle funzioni di GSS/EMS/ATS (EN ISO 13849-1 e EN IEC 62745:2017)	fino a PL d, SIL 2
Raggio di azione tipico	75 m (246 ft)
Autonomia con batteria carica (uso continuo a 20°C / 68°F)	38 ore (T10B) 70 ore con batterie 1.2 Ah (T10C) 88 ore con batterie 1.5 Ah (T10C)
Antenna	interna
Grado di protezione	IP65 (Enclosure type 4)
Temperatura di funzionamento e di stoccaggio	funzionamento: (-20 °C) ÷ (+60 °C) / (-4 °F) ÷ (+140 °F) stoccaggio: (-40 °C) ÷ (+70 °C) / (-40 °F) ÷ (+158 °F)
Dimensioni	66.6x230.8x37.4 mm (2.62x9.08x1.47 in)
Peso	~ 0.35 kg (~ 0.77 lb)

Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design, manufacture and service of remote control systems for safety industrial application.

Questo documento include descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche dei relativi prodotti Autec. Questo documento non sostituisce né è sufficiente per la valutazione dei prodotti in questione per quanto riguarda la loro idoneità su specifiche applicazioni dell'utente. Il proprietario, l'operatore, l'utilizzatore o l'integratore di sistema sono responsabili della corretta e completa esecuzione dell'analisi dei rischi, per valutare e testare gli specifici prodotti o sistemi destinati ad una particolare applicazione o all'uso degli stessi. Né Autec né alcuna delle sue filiali o affiliati sono responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.

AUTEC Srl

Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) - Italy
Tel. +39 0444 901000 - Fax +39 0444 901011
info@autecsafety.com - www.autecsafety.com

